Technický list – Flexibilní kabelová ochraná trubka dvouvrstvá z PE-KORUFLEX
Vyrobeno dle ČSN EN 61386-24

DN	Průměr (mm)		EAN Kód	Poloměr ohybu (mm)	Mechanická odolnost Pro deformaci 5% (N/cm)	Balení (m)	Rozměr svitku D x v (cm)
	Vnější	Vnitřní					
40	40	31	15040	190	450/20	50	63x35
50	50	40	15050	220	450/20	50	71x42
63	63	50	15060	250	450/20	50	100x40
75	75	61	15070	280	450/20	50	115x35
90	90	74	15090	320	450/20	50	110x51
110	110	94	15110	360	450/20	50	145x50
125	125	105	15130	390	450/20	50	153x51
160	160	136	15160	420	450/20	50	200x57
200	200	171	15200	750	450/20	25	210x52

Flexibilní ochranná trubka Koruflex je určená pro ochranu kabelových vedení elektrických i telekomunikačních.
Dodává se ve svitkách s integrovaným provázkem pro zatahování kabelu a včetně spojky na jednom konci.
Po provedení spojení chrání spojka proti prachu a písku, pro vodotěsné spojení lze použít těsnící kroužek.
Doporučený rozsah teploty při skladování : -45 až 60 °c
Doporučený rozsah teploty při montáži : -5 až 60 °c
Reakce na oheň : A1
Krytí : Bez použití těsnícího kroužku IP 40