

Technický list – Ochrana kabelová trubka dvouvrstvá z PE-KORUHARD
 Vyrobeno dle ČSN EN 61386-24

DN	Průměr (mm)		EAN Kód	Mechanická odolnost	Balení (m)	Rozměr palety s x v x l (cm)
	Vnější	Vnitřní		Pro deformaci 5% (N/cm)		
50	50	41	20050	450/20	1938	120x65,5x600
					1164	120x38x600
					1032	120x33,5x600
63	63	51	20060	450/20	1260	120x67x600
					630	120x33x600
75	75	62	20070	450/20	870	120x65,5x600
90	90	75	20090	450/20	624	120x70x600
110	110	92	20110	450/20	402	120x67x600
125	125	107	20130	450/20	306	120x67x600
160	160	137	20160	450/20	198	120x70x600
200	200	176	20200	450/20	138	120x70x600
225	228,5	198	20225	450/20	138	120x70x600

Ochranná kabelová trubka Koruhard je určena pro ochranu kabelových vedení elektrických i telekomunikačních, pro uložení do země, popřípadě k obetonování. Dodává se v 6 m tyčích na paletách, na jednom konci je nasazená spojka.

Při provedení spojení chrání spojka proti prachu a písku, pro vodotěsné spojení lze použít těsnící kroužek.

Doporučený rozsah teploty při skladování : -45 až 60 °C

Doporučený rozsah teploty při montáži : -5 až 60 °C

Reakce na oheň : A1

Krytí : Bez použití těsnícího kroužku IP 40